



- Репитер это радиочастотный повторитель сигнала, который:
 - увеличивает расстояние между передатчиком и приёмником на расстояние до 200 м, повторяя сигнал
 - предназначен для перенесения сигнала к 20 единицам системы
- Простой монтаж - установить в розетку, функция розетки сохраняется
- Напряжение питания 110-250 V AC
- Индикация:
 - зелёный LED: напряжение питания
 - красный LED: активное состояние (принятие и передача сигнала RF)
- Программирование проводится кнопкой
- Частота 868 МГц
- Исполнение French, Schuko, British


УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



EAN код
 RFRP-20/F: 8595188145107 (French)
 RFRP-20 /S: 8595488145470 (Schuko)
 RFRP-20/B: 8595188145480 (British)

Технические параметры	RFRP -20
Напряжение питания:	110 - 250V / 50-60 Гц
Частота сигнала:	868 МГц
Дистанция в своб.пространстве:	до 200 м
Миним. удалённость управления:	20 мм
Программирование:	кнопка зелёный LED / красный LED
Другие данные	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °С
Складская температура:	-30 .. +70°С
Монтаж:	установка в розетку
Защита:	IP20 устройство
Размеры:	60 x 120 x 80 мм
Вес:	225 г
Соответствующие нормы:	EN 607 30-1 ED.2

Управление



Типы розеток



RFRP- 20/F: French



RFRP- 20/S: Schuko



RFRP- 20/B: British

Пример применения

